brennenstuhl°







Kompakter Gummi-Stromverteiler IP 44 - 2x CEE 400V/16A, 5x CEE 230V/16A

- besticht durch seine Qualität und Sicherheit in allen Bereichen
- eignet sich ideal für den Baustelleneinsatz oder generell für den ständigen Einsatz im Freien
- spritzwassergeschütztes Gehäuses und Temperaturbeständigkeit von -30°C bis + 80°C
- überzeugt durch seine Beständigkeit Öle, Fette, Benzin oder Säuren können ihm nichts
- Kabelbezeichnung: H07RN-F 5G2,5
- Stecker: CEE 400 V/16 A 5-polig/-pin
- Steckdosen: 2x CEE 400 V/16 A 5-polig/-pin, 5x 230 V/16 A
 Absicherung: 3x LS 230 V/16 A 1-polig/-pin, 1x Fl 40 A 4-polig/-pin, 30 mA
- Maße: (B)320 x (T)265 x (H)230 mm
- max. elektrische Belastbarkeit: 11.000 Watt
- Nenneingangsspannung: 400 V
- mit Tragegriff
- für den Markt: D / NL / A / L

Anwendungsbeispiele

- für den ständigen Einsatz im Freien und auf Baustellen





Kompakter Gummi-Stromverteiler IP 44

Symbolbild: zeigt das Produkt in Anwendung

Produkt	Ausführung	Länge	Farbe	Hersteller- Nummer	Bestell- Nummer
Gummi-Stromverteiler IP44	5-fach + 2 CEE	Kabellänge: 2,0 m	schwarz	1153690200	11270564