

DIGITUS®**HDMI IP Extender Receiver**

- erweitern Sie das HDMI IP Extender Set (DS-55517) um weitere Empfängereinheiten um Ihre AV-Inhalte auf mehreren Monitoren zeitgleich widerzugeben
- das Set verlängert Full HD AV-Signale über ein CAT6-Netzwerkkabel (Punkt-zu-Punkt-Verbindung) auf bis zu 120 m
- darüber hinaus können Sie mit Netzwerk-Switchen und den einzelnen Empfängereinheiten (DS-55518) Ihre Videoinhalte über das bereits bestehende Netzwerk (IP-Verbindung) auf bis zu 253 Displays verteilen und auf unbegrenzte Distanz zu verlängern

Technische Details:

- unterstützt Auflösungen von bis zu 1080p/60Hz, Full HD
- unterstützt CAT 6, CAT 6A, CAT 7, CAT 8 Netzwerkkabel
- IR-Schnittstelle ermöglicht eine Fernsteuerung der Eingangsquelle vom Ausgabebildschirm
- HDCP 1.3
- Video-Bandbreite: 1,65 Gbps
- geeignet zur Wandmontage
- Metall-Gehäuse
- Abmessungen (1 Einheit): (B)59 x (T)100 x (H)25 mm
- Eurostecker

Anschlüsse Empfängereinheit:

- 1x HDMI Ausgang (1080p/60Hz) - Anschluss Ausgabegerät
- 1x RJ45 Eingang - Anschluss CAT Übertragungskabel
- 1x IR Eingang - Anschluss IR-Empfänger
- 1x Netzteil Eingang (DC 5V/2A) - Anschluss externes Netzteil

Lieferumfang: Empfängereinheit, IR-Empfänger-Kabel (1,5 m), Netzteil (DC 5V/2A, 1,15 m), Montagematerial und Bedienungsanleitung



HDMI IP Extender Receiver

Produkt	Ausführung	Anschluss	Reichweite	Hersteller-Nummer	Bestell-Nummer
HDMI IP Extender Receiver	kabelgebunden		120 m	DS-55518	11008291