TACWISE worldwide

Gewinkelte Druckluft-Streifennagler KDH90V

Hochleistungs-Nagelgerät

- Material: aus Stahl mit Magnesiumlegierung
- Heftungsart: Nageln
- Befüllungsart Klammernmagazin: Unterlademechanik mit Schnellverschluss
- mit Kontaktauslösemodus (Bump) und Einzelschussabzug
- mit einem einzigartigen Tiefenregler für präzises Versenken von Nägeln ausgestattet
- 360° verstellbare Auslassöffnung und die hochbelastbare Treiberklinge
- niedriges Schwingungsemissionsniveau von 4,7m/s²
- Sicherheitskontaktspitze, abriebfeste Nase & weicher Gummigriff
- sichtbares Magazinfenster
- Luftkompressor erforderlicht (nicht im Lieferumfang): arbeitet zwischen 70 & 120 PSI für schnelles & präzises Nageln
- passende Nägel: gängige mit 2,8 - 3,7 mm Durchmesser und 34° gewinkelten D-Kopf Nägel in 50 - 90 mm Länge
- Maße: (B)150 x (T)470 x (H)364 mm
- Gewicht: 3,8 kg
- **Lieferumfang:** Gewinkelte Druckluft-Streifennagler, Tragekoffer, Ölflasche, S4- und S5-Inbusschlüssel & Schutzbrille

Hinweis: Wir empfehlen dringend die Verwendung von Tacwise Nägeln für eine reibungslose ununterbrochene Leistung!

Anwendungsbeispiele:

- beliebt für Holzrahmenbau und ist ideal für eine Reihe an verschiedenen Dach- & Befestigungsarbeiten
- für eine Reihe von industriellen Erstbefestigungsanwendungen, wie z. B. Holzrahmenbau, Terrassenbau, Zaunbau, Paletten-/Packkistenherstellung
- für den Bau von Booten, Hütten, Wohnmobilen, Wohnwagen etc., bei denen der Spielraum oder der Zugang eingeschränkt ist

Für wen geeignet:

- für Heimwerker
- Dachdecker
- Schreiner

Gewinkelte Druckluft-Streifennagler KDH90V

Symbolbild: zeigt das Produkt in der Anwendung

Symbolbild: zeigt das Produkt in der Anwendung



Symbolbild: zeigt das Produkt in der Anwendung



Symbolbild: zeigt das Produkt in der Anwendung

Tacwise Hochleistungs-Streifennagel
zur Verwendung im KDH90V (+ KDH90XHH and JDH90FHH)



Code Tacwise	Nagellänge/ Typ	Kartonmenge:
1124	2,8 50mm CE2/12+ micron galv, Ringschaft, Diamantspitze	3300
1125	2,8 65mm CE2/12+ micron galv, Ringschaft, Diamantspitze	3300
1120	3,1 65mm CE2/12+ micron galv, Ringschaft, Diamantspitze	2200
1121	3,1 75mm CE2/12+ micron galv, Ringschaft, Diamantspitze	2200
1122	3,1 90mm CE2/12+ micron galv, glatter Schaft, Diamantspitze	2200
1123	3,1 90mm CE2/12+ micron galv, Ringschaft, Diamantspitze	2200
1721	3,1 65mm CE2/12+ micron galv, Ringschaft, Diamantspitze	1600
1722	3,1 75mm CE2/12+ micron galv, Ringschaft, Diamantspitze	1600
1723	3,1 90mm CE2/12+ micron galv, Ringschaft, Diamantspitze	1600

Unbehandelt: Unbeschichtet (keine Beschichtung)

verzinkt (verz.) elektroplattierte Zinkbeschichtung (6-8 Mikrometer)

Euro code 5 CE (CE2/12+) Extra verzinkt (extra verz.) Rostgeschützt durch galvanische Zinkbeschichtung 12+ Mikron

Produkt	Farbe	VE	Hersteller-Nummer	Bestell-Nummer
Gewinkelte Druckluft-Streifennagler KDH90V	orange		KDH90V	65900090

Veröffentlichungen, auch auszugsweise, nur mit ausdrücklicher Genehmigung des Herausgebers! © - Rechte vertreten durch MVM Marketing GmbH